



PRESTATIEVERKLARING (DOP) in overeenstemming met Verordening (EU) n°305/2011		N° 1	
N°	Informatie in overeenstemming met Verordening (EU) n°305/2011	Registratie door de fabrikant	
1.	Uniek identificatienummer producttype	BRUTUS CLASSIC	
2.	Beoogd gebruik (en)	Verwarming van kamers in woongebouwen	
3.	Naam of geregistreerd handelsmerk van de fabrikant	Merk: SELECTA	Fabrikant: All Stoves bv.
		Scheepswerfstraat 4, 2660 Hoboken, België	
4.	Naam en adres van gemachtigde	-	
5.	Systeem voor het evalueren en verifiëren van de consistentie van de prestaties.	Systeem 3	
6.	Naam en nummer van het aangemelde laboratorium	Instytut Energiki - Państwowy Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warschau Aangemelde instantie nr. 1452	
	Testrapportnummer en datum	KEU.4032.041.2025.LG050 24-06-2025	
7.	Geharmoniseerde technische specificatie	EN-16510-1, EN-16510-2-1	
8.	Belangrijkste kenmerken		
	Mechanische weerstand en stabiliteit		
	Maximale belasting van een rookkanaal dat het apparaat kan ondersteunen	$m_{r,led}$	NDP kg
	Brandveiligheid		
	Minimale afstand tot brandbare materialen		
	Achterzijde	d_r	400 mm
	Linkerzijde	d_{sg}	600 mm
	Rechterzijde	d_{sd}	600 mm
	Plafond	d_c	- mm
	Voor	d_p	2000 mm
	Voorverdieping	d_f	800 mm
	Laterale stralingszone	d_l	600 mm
	Hieronder	d_b	- mm
	Type en dikte van beschermend isolatiemateriaal	NDP	
	Hygiëne, gezondheid en milieu		
	Emissies bij nominaal (naam) en gedeeltelijk (aandeel) thermisch vermogen	name	go
	Koolmonoxide-emissies	CO	1217 830 mg/m^3
	Emissie van stikstofoxide	NEE _x	81 80 mg/m^3
	Emissie van organische gasvormige koolstof	OGC	42 59 mg/m^3
	Deeltjesemissies	PM	26 27 mg/m^3
	Veiligheid en toegankelijkheid tijdens de werking		
	Gegevens voor installatie op een rookkanaal met nominaal thermisch vermogen (naam) en deellast (aandeel)	name	go
	Rookgasuitlaattemperatuur bij het mondstuk	T_s	350 300 °vs
	Minimale verbrandingsgasafvoer	p	12 6 Pa
	Massadebiet van verbrandingsgassen	$\Phi_{r,g}$	12 7 g/s
	Gegevens voor installatie op een rookkanaal in termen van brandveiligheid bij veiligheidstests voor thermisch vermogen		
	Brandveiligheid van de installatie op het rookkanaal	Tklasse	
	Energiebesparing en warmtebehoud		
	Thermisch vermogen en energie-efficiëntie van het apparaat bij nominaal thermisch vermogen (naam) en deellast (aandeel)	name	go
	Thermische kracht	P	12,0 6,8 kW
	Verwarmingskracht van de kamer	Ps	12,0 6,8 kW
	Waterverwarmingsvermogen, indien van toepassing	Pw	- - kW
	Performance	η	80,0 80,0 %
	Prestaties van kamerverwarming		
	Seizoensverwarmingsprestaties van thermische stroomonderdelen naam.	η_s	70 %
	Energie-efficiëntie	index (EEI)	107
		Class	A+
	Hulpstroomverbruik bij nominaal thermisch vermogen	$e_{l,max}$	- kW
	Hulpstroomverbruik bij gedeeltelijke belasting van thermisch vermogen	$e_{l,min}$	- kW
	Hulpstroomverbruik op stand-by	$e_{l,sb}$	- kW
	Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen		
	Milieuduurzaamheid	NDP	
9.	De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product komen overeen met alle aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven, in overeenstemming met Verordening (EU) n°305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.		
Plaats en datum van afgifte		Technisch manager	
Antwerpen	31/07/2025	Kai LOOTS	